

Kézi vágánynyomtáv- és túlemelésmérő készülékek

Forgalmazás, szervizelés, kalibrálás, átépítés



A készülék könnyű, stabil és az elektromos szigetelést biztosító kivitelű. A vágányok két sínzsalának egymáshoz viszonyított távolságának és magasságkülönbségének (túlemelésének), valamint a kitérők és szintbeli kereszteződések vezetéstávolságának mérésére szolgál.

Cégünk vállalja a vágánymérő készülékek forgalmazását, rövid határidejű szervizelését, kalibrálását.

A kézi vágánymérők könnyebb szállíthatósága érdekében vállaljuk vágánymérő készülékek szétszerelhetővé történő átépítését, vagy általunk átalakított készülékek forgalmazását. Igény szerint a készüléket hordtáskával szállítjuk. A készülék a helyszínen könnyen szét és összeszerelhető a rögzítőanya oldásával vagy rögzítésével.



1435 mm-es és a 760 mm-es vágánymérő készülékek kalibrálása OMH hitelesített MOM gyártmányú EK-N és EK-K típusú ellenőrző készülékekkel.

Technikai adatok:

	Normál K 700	Keskeny K701	Normál és széles K 702		Bányászati K703
Mérhető					
- nyomtávolság (mm)	1435 ⁺⁶⁵ ₋₈₅	760 ⁺⁴⁰ ₋₆₀	1435 ⁺⁶⁵ ₋₈₅	1524 ⁺⁵⁴ ₋₁₇₄	600 ⁺²⁰ ₋₄₀
- vezetéstáv (mm)	-80...+20	-60...+20	-85...+20		
- túlemelés (mm)	+170...-20	+95...-10	+170...20	+180...-20	-15...+50
Méreték					
- befoglaló méretek (mm)	1700x150x205	1000x150x205	1780x150x205		810x150x205
- tömeg	3,9 kg	3,2 kg	4,2 kg		3 kg

Leolvasás

- közvetlenül	1 mm
- becslés	0,2 mm

Ellenőrző libella állandója	2 ¹ / ₂ mm
Szigetelési ellenállás	2 Mohm/500 V DC
Működési hőfokhatárok	-20 °C...+40°C
Tárolási és szállítási hőfokhatárok	-35 °C...+50°C